

MIA1302

ROLLING SHUTTER CMOS IMAGE SENSOR



产品介绍 CHIEF APPLICATION

MIA1302 为一款1/3.75 英寸130万像素CMOS图像传感器芯片，有效像素阵列 1312×990 。MIA1302 具有线性曝光方式，支持多芯片同步工作功能，提供片上温度传感器，以及灵活、丰富的配置功能。

规格说明 Specification

项目 Item	参数 Parameters
Active Array Size	1312(H)x990(V)
Pixel Size	3.0um x 3.0um
Lens Size	1/3.75 Inch
Operating Junction Temperature	-40~125°C
Output Format	RAW10
Sensitivity	8.78V/lux.s
Dynamic Range	120dB
SNR Max	45dB

应用场景 Application Scenarios

- 车载驾驶员监控应用
Driver Monitoring System

产品特性 Product Feature

- 暗环境成像
Dark Environment imaging
- HDR
HDR
- 高信噪比
High SNR
- RGB Bayer Pattern
RGB Bayer Pattern



■ 成都办公室（产品中心-总部）

高新区和乐二街171号新川AI科技园B6-2单元9-10楼
TEL: 028-68669333 WEB: www.imgds.com
E-mail: imgds@imagedesign.com

■ 上海办公室（研发中心）

张江高科技园区高斯路497

■ 深圳办公室（支持中心）

南山区高新技术产业园（中区）科技路桑达科技大厦3层301室